




ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin Adı veya Ticari Ünvanı: CATA				
Tedarikçinin Adresi: Bankalar Şair Ziyapaşa Cad. Modern Palas No:3/B Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL-TÜRKİYE				
Model Tanımlayıcı: CT-4541				
Işık Kaynağının Türü:				
Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi:	LED	Doğrusal olmayan veya Doğrusal:	DLS	
Işık kaynağı başlık tipi (veya diğer elektrik ara birimi)	Diğer elektrik ara birimi			
Elektrik Kaynağına Bağlı veya Değil (MLS/NMLS)	NMLS	Bağlı ışık kaynağı (CLS):	HAYIR	
Rengi Ayarlanabilen Işık Kaynağı (CTLS):	HAYIR	Zarf:	HAYIR	
Yüksek Işıklılığa Sahip Işık Kaynağı (HLLS):	EVET			
Kamaşma Önleyici Siperlik:	HAYIR	Kısılabılır:	HAYIR	
Ürün parametreleri				
Parametre	Değer	Parametre	Değer	
Genel ürün parametreleri:				
En yakın üst tamsayıya yuvarlanan çalışır Konumda Enerji Tüketimi (kWh/1000 saat)	12	Enerji Verimlilik Sınıfı	F	
Bir küre içindeki (360°), bir geniş koni içindeki (120°) veya bir dar koni içindeki (90°) akışı ifade edip etmediğini gösteren Faydalı Işık Akısı (Φuse)	(Geniş Koni İçindeki) 1100	Ayarlanabilen, en yakın 100K değerine yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklığı veya en yakın 100K'ye yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklıklarının Değer Aralığı	6400	
Çalışır Konumdaki Güç (Pon), W olarak ifade edilmiş şekilde	12,0	Hazırda Bekleme Gücü (Psb), W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde	0,00	
CLS için Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Gücü (Pnet); W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde	0,00	En yakın tam sayıya yuvarlanmış renksel geriverim indeksi; veya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı	80	
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçaları ve aydınlatma dışı kontrol parçaları (eğer varsa) olmadan Dış Boyutlar (milimetre)	Yükseklik	5000,0		
	Genişlik	9,6		
	Derinlik	1,0		
Eşdeğer Güç Bilgisi		-	Eğer evet ise, Eşdeğer Güç(W)	-
			Türesellik koordinatlar (x ve y)	x= 0.3086 y= 0.3312
Işık Tepe Yoğunluğu (cd)				
	-	Derece olarak Işın Açısı veya ayarlanabilen Işın Açıları Değer Aralığı	-	
LED ve OLED ışık kaynaklarına ilişkin parametreler:				
R9 Renksel Geriverim İndeksi değeri	-	Dayanım katsayısı	0,90	
Lümen Bakım Katsayısı	0,96			
LED ve OLED şebeke ışık kaynaklarına ilişkin parametreler:				
Yer Değiştirme faktörü (kösünüs ϕ1)	0,9	McAdam Elipslerinde Renk Tutarlığı	6	
Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile değiştirildiğinin belirtilmesi durumunda,	-	Evet ise, değiştirilme durumu(W)	-	
Titreşim ölçüsü (Pst LM)	0,9	Stroboskopi Etkisi Ölçüsü (SVM)	0,4	